



SALVO DIVERSE INDICAZIONI, LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE, A COMPLETA PENETRAZIONE E DI SPESSORE MINIMO UGUALE AGLI SPESSORI DEGLI ELEMENTI DA SALDARE.

3	7-5CORTO	Tubo Ø48x2.5 L=195	S 235 JR (Fe 360 B)
2	5M-SM	Tubo Ø48x2.5 L=495 marcato	S 235 JR (Fe 360 B)
1	GANCIO	Gancio per ancoraggio	S 235 JR (Fe 360 B)
N°	Codice	Descrizione	Materiale



C.S.C. s.r.l.
ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

Via Europa 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059
www.cscedilizia.com

Cliente:

N° Commessa

N° Sezione



Sostituisce il:

Sostituito dal:

Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v

Scala: 1:1

Note:

Disegnato da: C.V.

Materiale:

Trattamento:

Peso kg.

N° Pezzi:

S 235 JR (Fe 360 B)

Zincatura a freddo

2.20 Kg

Data: 05/04/07

Descrizione:

Codice:

Verificato da:
E.B.

Ancoraggio per ponteggio doppio lungo 50 cm

120W2