

Dettaglio A
Scala 2:1

SALVO DIVERSE INDICAZIONI, LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE, A COMPLETA PENETRAZIONE E DI SPESSORE MINIMO UGUALE AGLI SPESSORI DEGLI ELEMENTI DA SALDARE.

CRONOLOGIA REVISIONI

REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
A	Cambiata posizione foro	17/01/2008	C.V.

2	7M	Tubo Ø48x2.5 L=495 marcato	S 235 JR (Fe 360 B)
1	7-5CORTO	Tubo Ø48x2.5 L=195	S 235 JR (Fe 360 B)
N°	Codice	Descrizione	Materiale




C.S.C. s.r.l.
ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

Via Europa 1 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) Italy
Tel. +39 0522 732009 - Fax. +39 0522 732059
www.cscedilizia.com

Cliente:

N° Commessa

N° Sezione



Sostituisce il:

Sostituito dal:

Dimensioni lineari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Dimensioni lineari di smussi e raccordi non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v
Dimensioni angolari non tollerate seguire tolleranze generali UNI-ISO 2768 - v

Scala: 1:1	Note:		
Disegnato da: C.V.	Materiale: S 235 JR (Fe 360 B)	Trattamento: Zincatura a freddo	Peso kg. N° Pezzi: 1.80 Kg
Data: 17/09/07	Descrizione: Ancoraggio per ponteggio mm 48 lungo 50 cm		Codice: 121E
Verificato da: E.B.			